

Fiche technique N° AT3673

01/03/2024

Annule et remplace les éditions précédentes

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Int.



Eau



Multi



Séchage



+/- 8 m²/L



Fab. française

Impression polyvalente à base de résine acrylique en phase aqueuse

LES + PRODUITS :

- Consolide et homogénéise les fonds
- Recouvrable par nos peintures décoratives
- Régule la porosité
- Faible teneur en COV

SUPPORTS ADMIS

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1. Plâtre et dérivés (plâtre, enduits de plâtre, plaques de plâtre cartonnées), maçonneries, anciennes peintures (hydrodiluables, glycérophtaliques, acryliques).

CLASSIFICATION : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

DESTINATION : INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (plâtre et dérivés, maçonneries, anciennes peintures).

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

- **Présentation :** Blanc — Prêt à l'emploi
- **Aspect :** Mat
- **Matériel :** Brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau (ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier)
- **Rendement :** +/- 8 m²/L (selon le support)
- **Séchage :** 1 h hors poussière, recouvrable en 6 h (à 20°C et 60% HR)
- **Conditionnement :** 15 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité :** 1,55 à 1,65
- **Extrait sec (pondéral) :** 61 à 65 %
- **Taux de brillance à 60° :** < 3
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient max 30 g/L COV.

Fiche technique N° AT3673

01/03/2024

Annule et remplace les éditions précédentes

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer puis laisser sécher.
- Éliminer totalement les anciens badigeons.

Application :

- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Appliquer comme suit — sur fonds non peints : 1 couche de peinture préalablement diluée à 5 % d'eau ; sur fonds déjà peints : 1 couche de peinture directe non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.
- Produit à mélanger avant utilisation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.